



*Os reforços de madeira são recomendados em bancadas, prateleiras, pias, barras de apoio para deficientes e em locais de fixação de televisores.



RUFO METÁLICO EM
CHAPA GALVANIZADA #26 PARA
ARREIMATE DAS TELHAS

TELHA TIPO SANDUÍCHE $i=10\%$
EM CHAPA DE AÇO
0,5mm PINTADA NA SUA FACE
SUPERIOR NA COR BRANCA.
REVESTIMENTO INFERIOR EM
POLIURETANO 50mm



DETALHE TÍPICO PARA TODOS OS RUFOS
DE ARREIMATE LATERAL DE TELHAS



ESC 1/10

GERENCIAMENTO E PROJETO:

FERNANDA BASQUES M. QUINTÃO CAU: 59.704

SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

DISCIPLINA:

DISCIPLINA: DETALHAMENTO PADRÃO STEEL FRAMING

PROJETO: UBS MINAS - PROJETO MODELO
TIPO T1T - TÉRREA

ENDERECO:

VÁRIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTEÚDO:

DETALHES EXECUTIVOS DE INSTALAÇÃO DO STEEL FRAMING

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO

FOLHA:

02

02



FACHADA FRONTAL
TRECHO ESTUDO PRELIMINAR DE LOCAÇÃO DE MONTANTES

ESC 1/25

FORMATO INTERNACIONAL A1 (841 x 594mm)